

# WALL RACK



Order No.	Description	Dimention WxDxH (mm.)
G1-60506	19" GERMANY WALL RACK 6U	600 x 500 x 320 mm.
G1-60509	19" GERMANY WALL RACK 9U	600 x 500 x 455 mm.
G1-60512	19" GERMANY WALL RACK 12U	600 x 500 x 590 mm.

( Other Depth 400 or 600 mm., Other Please Contact Distributor )



1



2



3

1 ROLLER  
2 MOUNTING POLE  
3 TWO PLIES STEEL

**T**hree section design ; Front Door, Center Part and Back Bare Box.

**M**anufactured to the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part 2, DIN 41494.

**P**roduced from Electro-Galvanize Sheet Steel thickness of 1.2 mm.

**M**ounting Pole made of 2.0 mm. steel in L-shape angle and can be move in/out freely throughout the row of the Center Part.

**F**ront Door is the steel frame with Acrylic 5.0 mm. thickness and 38 cm. width. Door edge is bore with gray dust rubber seal (3 fins). Security lock with 19" Germany Master Key.

**C**enter Part ( W x D = 60 x 28.5 cm. ) has sliding rail for adjusting the mounting pole throughout the whole depth of this part. The bottom equipped with rollers for strength. The top has a pre-punch fan pattern for 1-3 Fans and on the both side has ventilation grills. Security lock with 19" Germany Master Key which is the same set as the front door.

**B**ack Base Box ( W x D = 60 x 20 cm.) has the clip 10 x 10 cm. for cable access in the top and bottom. Hanger slot for screw on the back part is the two plies steel with 2.4 mm. thickness.

**H**inges is 19" Germany Export Rack products made of 3 pieces of high strength PVC, rusty and without any interfering noise. Reversibility Front and Rear Door by adjusting at one screw nut of hinge.

**N**ew Shine Light Gray Two-Tone color by Electro-Static Powder Coating paint.

**S**crew Set compose of Screws, Captive nuts, plastic Washer; by each were coated with nickel and M6 thread system.

**M**anufacturing and Distribution by TIS/ISO 9001:2000 Company.



**19"GERMANY**<sup>®</sup>  
EXPORT RACK



## คุณสมบัติของ 19" GERMANY EXPORT WALL RACK

- WALL RACK เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANIS/EIA 310-D-992 (Rev. EIA 310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- ผลิตขึ้นจาก Electro Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 mm.
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ออกแบบเป็นตัวยู (U Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0 x 7.0 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะฝังแผ่น Acrylic ความหนา 5 mm. ความกว้าง 38 CM. (ความสูงแปรเปลี่ยนตาม ความสูงของตู้) ขอบประตูฝังครีบบางกันฝุ่นสี่เหลี่ยมแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้
- ตู้ส่วนกลาง (Center Part) มีขนาดกว้าง x ลึก = 60 x 28.5 cm. ใช้ระบบ Security Lock ด้วยกุญแจ Master key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ส่วนนี้ ด้านล่างติดตั้งลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลม ระบายอากาศจำนวน 1 คู่ ชุด และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- ตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) มีขนาดกว้าง x ลึก = 60 x 20 cm. ช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm, ด้านบนและด้านล่างมีช่อง ขนาด 10 x 10 cm. สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
- บานพับประตู (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงคงทน และสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้ โดยการไขสกรูเพียงตัวเดียว ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตั้งตู้ได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน
- สีของตู้เป็นสี New Shine Two Tone (ขาวเทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coatings เพื่อความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แบนยึดตัวเมีย (Captive Nut) แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแบนยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และใช้เกลียวมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) และจัดจำหน่าย (Distribution) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000
- ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master key มีหมายเลขและเครื่องหมายการค้าของตู้ จำนวน 2 ดอก ทุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้ จำนวน 4 ชุด และชุดน็อตสกรู ชุดตามจำนวน U ของตู้

Order No.	Description	Dimension WxDxH (mm.)
G1-60506	19" GERMANY WALL RACK 6U, 50 cm.	600 x 500 x 320 mm.
G1-60509	19" GERMANY WALL RACK 9U, 50 cm.	600 x 500 x 455 mm.
G1-60512	19" GERMANY WALL RACK 12U, 50 cm.	600 x 500 x 590 mm.

( Other Depth 40 or 60 cm., Please Contact Distributor )

